

ACT-70T Transmisor *Bodypack* UHF

Patents :
 Taiwan Utility M424706
 Design D150218
 China Utility ZL201120536034.4
 Design ZL201130429380.8



Características

1. Cuerpo de magnesio ultra delgado
2. Fácil acceso a baterías
3. Selector de modo Mute con entrada para control remoto alámbrico
4. Selector de modo Mute, conector mini XLR y entrada de antena accesible en el panel superior.
5. Display LCD con información esencial.
6. Cambio automático entre baja y alta impedancia para adaptarse a los micrófonos o pick Up's de guitarra.
7. Sensibilidad de entrada ajustable en 5 niveles.
8. Entrada mini XLR con seguro roscable para asegurar el cable de señal.
9. Clip de cinturón ajustable

De 12 a 14 horas de operación con dos baterías AA (dependiendo de la calidad de la batería)

Especificaciones

Model	ACT-70T
Tipo	Banda Ancha
Color	Negro
Cuerpo	Cuerpo de aluminio ultra delgado
Conectores	Para antena, para interruptor remoto de Mute y mini XLR
Display	LCD retro iluminado verde
Rango de Frecuencia	UHF 480 ~ 934 MHz
Ancho de banda	72 MHz
Mute	Si, con opción del interruptor remoto por cable MJ-70
Potencia RF	10 mW / 50 mW seleccionable
Ganancia	12 dB, 6 dB, 0 dB, -6 dB, -12 dB (5 settings). 0 dB = sensibilidad de la cápsula de micrófono
Desviación	< ± 40 kHz
Emisiones Espurias	≤ -55 dBc
Oscilador tipo:	PLL Synthesized
Estabilidad de frecuencia	≤ ± 0.005% (-10 – +60°C)
Dimensiones (W x H x D)	63 x 70 x 25 mm / 2.5 x 2.7 x 1.0 "
Peso neto	Aprox. 81 g / 2.9 oz
Batería	2 baterías tipo AA alcalinas
Duración de Bat.	Min. 12 horas, dependiendo de la calidad de la misma
Cargador	N/A
Nota	Algunas opciones dependen del país.