

MM-205 Micrófono cuello de ganso para conferencia

Características

1. Diseño ultra delgado, ideal para estrados, iglesias y salas de conferencias.
2. El cuello articulado del micrófono permite 110 grados de movimiento arriba/abajo y 300 grados izquierda y derecha, para máxima versatilidad.
3. Montaje de cápsula aislada contra golpes, minimiza los ruidos de vibraciones de la base
4. El diseño multi capa de la rejilla de la cápsula minimiza los pops y siseos
5. El micrófono MM-205 con su conector XLR de 4 pines es compatible con las bases transmisoras de la serie BC-T y BC-2



MM-205

Bases transmisoras inalámbricas para micrófonos de conferencia

Características

1. La serie de bases BC-T, contienen un transmisor UHF (BC-100T) ó Digital de 2.4 GHz (BC-24T) para transmisión inalámbrica, pero también un conector posterior XLR para usarse como base alámbrica tradicional.
2. La serie es compatible con el micrófono cuello de ganso MM-205
3. Para uso como base alámbrica, se requiere Phantom Power de la mezcladora
4. Los controles son iguales a la de los transmisores tipo BodyPack de la serie ACT-T
5. El botón TALK / MUTE, le proporcionan control directo sobre la función Mute. El LED indicador muestra el status de dicha función
6. Si se utiliza una batería ICR 18500, las bases contienen el circuito de carga necesario.

Modelo	BC-100T	BC-24T
Transmisor incluido	ACT-32TC (UHF análogo)	ACT-24TC (2.4 GHz digital)
Receptor compatible	ACT-3/5 series	ACT-2400 series
Encriptación	N/A	N/A
Conector para cable tipo:	XLR de 4 pines hembra	
Conector de salida:	XLR macho, balanceado	
Micrófonos compatibles:	MIPRO, micrófonos cuello de ganso modelos: MM-206 / MM-205 / MM-204	
Phantom power interno:	5 ~ 9 V DC	
Control TALK / MUTE	Interruptor mecánico tipo push con LED indicador de estado.	
Fuente de poder	Batería tipo ICR 18500 de litio recargable. La base contiene el circuito de recarga.	
Phantom Power	12 ~ 48 V DC externo, requerido para usarse del modo alámbrico	
Color	Negro	
Dimensions (W x H x D)	100 x 55 x 150 mm 4 x 2.2 x 6 "	100 x 55 x 150 mm 4 x 2.2 x 6 "
Peso neto:	Aprox. 673 g / 24 oz	Aprox. 662 g / 23 oz
Notas:	Algunas funciones pudieran no estar disponibles en todos los países.	

BC-100T



BC-24T



BC-T Posterior