

B. Transmisores recargables

ACT-24HC Transmisor de mano



Características

1. LED's indicadores de carga de la batería.
2. Diseño patentado de cierre del compartimiento de baterías, para un fácil acceso para su recambio, carga o inspección.
3. Protección de cápsula metálica multicapa, para asegurar la integridad contra golpes y ruidos tipo "pop".
4. Tecnología propia de suspensión de la cápsula para eliminar vibraciones y ruidos de manejo del cuerpo.
5. Cápsula intercambiable, con opciones del tipo dinámico y de Condensador, para una mayor versatilidad de aplicaciones.
6. Tecnología ACT para sincronizaciones rápidas y precisas
7. Batería recargable de Litio removible para cargas de múltiples unidades. La batería inteligente tiene capacidad de mas de 600 ciclos de carga y descarga. Amigable con el ambiente y el bolsillo. Es importante que recuerde complementar su equipo con un cargador MP-80, que carga dos unidades de mano al mismo tiempo sin necesidad de desmontar las baterías o en su defecto, un cargador MP-20 que requiere desmontar las baterías del micrófono.

Especificaciones

Rango de Frecuencia	2.4~2.4835 GHz
Sincronización	ACT Sync
Potencia de Salida (RF)	Seleccionable de 2 mW a 10 mW (depende del país)
Modo de transmisión	Tecnología FHSS (Frequency-Hopping technique).
Max. Entrada de audio	6.5 dBV
Medidor de batería	Tipo LED display con 4 niveles
Cápsulas	Modelos compatibles: MU-90 / MU-80 / MU-70 ECM / MU-59 / MU-39 Dynamic
Tipo de Batería	ICR 18500 x 1, Litio Recargable
Consumo	Aprox. 138mA
Duración de carga	Una carga rápida de 25 minutos brinda hasta una hora de operación. Una carga completa de 4 horas brinda hasta 10 horas de funcionamiento en baterías nuevas. El cargador NO está incluido, complemente con el modelo MP-80
Dimensiones	50 x 248 mm / 2.0 x 9.8 "
Peso	Aprox. 255 g / 9 oz, sin batería.
Notas	Las características pueden variar con nuevas actualizaciones.

No olvide complementarlos con los cargadores:

MPA-30

Accesorio para micrófonos de mano



MP-80

ACT-24TC Transmisor *Bodypack*



Características

1. LED's indicadores de carga de la batería con alerta roja de batería baja.
2. Cuerpo de diseño compacto y resistente.
3. Cubierta de batería y controles para fácil acceso que previene contra cambios involuntarios de parámetros.
4. LED en botón de mute que indica su estatus.
5. Conector para control de cable opcional MJ-70.
6. Sincronización ACT de un solo toque entre transmisor y receptor.
7. Selector de impedancia de entrada para micrófono y Línea.
8. Entrada para conector mini- XLR con tuerca de seguridad, para micrófonos tipo Lavalier, instrumentos, etc.
9. Batería recargable de Litio removible para cargas de múltiples unidades. La batería inteligente tiene capacidad de mas de 600 ciclos de carga y descarga. Amigable con el ambiente y el bolsillo. Es importante que recuerde complementar su equipo con un cargador MP-20, que carga dos baterías al mismo tiempo.

Especificaciones

Rango de Frecuencia	2.4~2.4835 GHz
Sincronización	ACT Sync
Potencia de Salida(RF)	Seleccionable de 2 mW a 10 mW (depende del país)
Modo de transmisión	Tecnología FHSS (Frequency-Hopping technique).
Max. Entrada de audio	6.5 dBV
Medidor de batería	Tipo LED display con 4 niveles
Impedancia	1.0M Ω
Mute	Conector para control de cable opcional MJ-70
Accesorios	Diademas compatibles: MU-13 / MU-23 / MU-210 / MU- 53HN / MU-55HN Lavalier: MU-53L / MU-55L
Tipo de Batería	ICR 18500 x 1, Litio Recargable
Consumo actual	Aprox. 138mA
Duración de carga	Una carga rápida de 25 minutos brinda hasta una hora de operación. Una carga completa de 4 horas brinda hasta 10 horas de funcionamiento en baterías nuevas. El cargador NO está incluido, complemente con el modelo MP-20
Dimensiones (W x H x D)	63 x 70 x 25 mm / 2.5 x 2.8 x 1 "
Peso	Aprox. 62 g / 2.2 oz, sin batería.
Notas	Las características pueden variar con nuevas actualizaciones.



MP-20